

# MASSA NIVELADORA EM PÓ

## FÓRMULA INOVADORA

PODE SER UTILIZADA EM ATÉ 72 HORAS APÓS O PREPARO



# PREPARO DE SUPERFÍCIES

INTERNO E EXTERNO

SELADOR ACRÍLICO

FUNDO PREPARADOR



18L

3,6L

- ✓ MAIS PROTEÇÃO
- ✓ MAIOR DURABILIDADE
- ✓ FÁCIL APLICAÇÃO



PODE SER APLICADA DIRETO NO BLOCO



FÁCIL APLICAÇÃO



ECONOMIA DE TEMPO E MÃO DE OBRA

**EXIJA**  
FINALIZA DO SEU  
PROFISSIONAL

**DB**

Dagoberto Barcellos

## COMPLEMENTOS PARA PAREDES FINALIZA

Fundada em 1918 por Dagoberto Fontoura de Barcellos no município de Caçapava do Sul, iniciou as atividades através da extração de pedra calcária e fabricação de cal virgem para construção.

Ao longo dos anos 30 se tornou uma organização industrial. Na década de 50 passou a produzir corretivo de solo, nos anos seguintes iniciou a produção de cal hidratada e hidráulica.

A partir dos anos 1990 inaugurou a fábrica de argamassa industrializada. A partir de 2003 acelerou o processo de modernização do parque fabril e implantou o sistema de qualidade ISO 9001.

Atualmente possui presença sólida nos segmentos do agronegócio nas linhas de corretivos de solo e fertilizante mineral granulado e no segmento da construção civil com extensa linha de produtos para todas as etapas da obra.

[www.dagobertobarcellos.com.br](http://www.dagobertobarcellos.com.br)



**SAC** (55) 999612837

**DB**

Dagoberto Barcellos

PRONTA  
PARA  
APLICAÇÃO

# MASSA CORRIDA MINERAL

USO  
INTERNO  
25kg | 15kg



## BACTERICIDA E ANTIMOFO

Proliferação de fungos e bactérias é reduzido naturalmente.



## RESISTENTE À ÁGUA

A formulação inovadora possibilita excelente resistência à água.



## LIXAMENTO MAIS LEVE

Quando necessário, o lixamento é mais fácil em função do tempode cura.



## ALTA RESISTÊNCIA

A base mineral da fórmula garante segurança e durabilidade superiores.

## MASSA PARA ACABAMENTO EM PASTA

USO INTERNO E  
EXTERNO



AGORA DISPONÍVEL EM:  
15kg e 3kg



## RETOQUES E SOBREPOSIÇÃO

A aplicação fácil permite melhor acabamento com economia de tempo.



## SEM ODOR

A ausência de solventes evita odores e os ambientes podem ser ocupados imediatamente após a aplicação.

## MASSA PARA ACABAMENTO EM PÓ



SEM DESCANSO.  
PREPARE E USE  
NA HORA!



80%  
MENOS POEIRA

Com melhor acabamento na aplicação, ao contrário das massas corridas convencionais que tem uma alta perda no lixamento, a **Finaliza Massa para Acabamento** gera menos poeira e sujeira.

## PREPARO FÁCIL

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR



Recipiente



7 a 8 litros  
de água




15 kg de Finaliza  
Massa para  
Acabamento



Misturador  
mecânico ou similar



01  
Adicione  
7 a 8 litros  
de água no  
recipiente



02  
Acrescente **metade do conteúdo da embalagem** no recipiente

04

Adicione o restante do produto aos poucos e misture até que a massa fique homogênea e sem grumos.

03



Misture por aproximadamente 3 minutos. Utilize um misturador mecânico ou equipamento similar.

05 Sua Finaliza Massa para Acabamento está PRONTA!  
\*Veja como fazer a aplicação no verso da embalagem.